

PROJEKTIERUNGSHILFE DIALOCK DT 510

PROJEKT/KOMMISSION

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Firma	gewünschte Anzahl DT 510 *	Raumbezeichnung/ -nummer *

ZYLINDERAUSWAHL

- Knaufzylinder
DT 510 D
- Doppelzylinder
DT 510 D-DZ
- Knaufzylinder einseitig Blind
DT 510 B
- Knaufhalbzylinder
DT 510 H
- Knaufzylinder
DT 510 D-P
- Knaufzylinder einseitig Blind
DT 510 B-P

AUSFÜHRUNG

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> FH T90
Brandschutz bis 90 Minuten | <input checked="" type="checkbox"/> ST
Softtouch-Beschichtung Lesekeauf |
| <input checked="" type="checkbox"/> VdS
mit Bohr- und Ziehschutz | <input checked="" type="checkbox"/> AB
Antibakterielle Beschichtung
Alasept |
| <input checked="" type="checkbox"/> WP
Wasserschutz für Außentüren IP54 | <input checked="" type="checkbox"/> SB
abgesetzter Zylinder |
| <input checked="" type="checkbox"/> VL-A
Verlängerung einseitig –
Maß A (67,5–87,5 mm) | <input checked="" type="checkbox"/> D-GS
Leichtgängige Getriebeschlösser |
| <input checked="" type="checkbox"/> VL-B
Verlängerung einseitig –
Maß B (67,5–87,5 mm) | <input checked="" type="checkbox"/> B-GS
Leichtgängige Getriebeschlösser |

MASS A (S) in mm

MASS B (K) in mm

TRANSPONDER-
TECHNOLOGIE *

HÄFELE KUNDE

Firma *

Zuname *

Straße *

Land

PLZ *

Ort *

e-Mail *

NEUKUNDE

Häfele Kundennummer

Vorname *

Ansprechpartner

Telefon *