

Häfele Sprühkleber 400 ml

Art.-Nr. 003.56.967

Praktischer Klebstoff zur schnellen Anwendung
Bietet eine schnelle Anfangshaftung
Transparent & geruchsarm
Besonders geeignet für poröse Materialien
Temperaturbereich: -25°C – max. +70°C einsetzbar
Lagerung & Verarbeitung nicht unter 18°C
Inhalt 400 ml

Einsatzbereiche:

Zur Herstellung von unlösbaren Verbindungen von Schaumstoffen, Jute, Filz, Textilien, Isoliermaterialien, bedingt Polystyrolschaum, verschiedene Kunststoffe, Kunststofffolien, Papier, Pappen, Kartons, Holz, Furniere & Metall mit sich selbst oder untereinander. Weitere Materialien möglich, hier empfiehlt sich eine Testverklebung.

Gebrauchsanweisung:

Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Auf die sauberen, fettfreien & trockenen Flächen aus ca. 20-30 cm Abstand dünn aufsprühen & ca. 3-5 min. ablüften lassen.

Klebeflächen kräftig zusammenpressen.

Metalloberflächen, poröse, unebene oder saugende Untergründe mit einer dünnen Klebeschicht vorgrundieren, 5 min. ablüften & dann erst die Klebeschicht – wie vorstehend beschrieben – aufsprühen, ablüften & die Flächen zusammenpressen.

Die optimale Ablüftzeit ist erreicht, wenn die Kleberoberfläche auf Fingerdruck keine Fäden mehr zieht & sich trocken anfühlt. Die Abbindezeit beträgt ca. 24 Stunden.

Das 6-fach verstellbare Spezialventil gestattet eine variable Sprühbreite.

Dose nach Gebrauch unbedingt über Kopf freisprühen, bis nur noch Treibgas austritt, um ein Verkleben von Ventil & Sprühkopf zu verhindern.

Häfele GmbH & Co KG

Adolf-Häfele-Straße 1 · D-72202 Nagold
Phone +49 (0)7452 / 95-0 · Fax +49 (0)7452 / 95-200
info@haefele.de · www.haefele.com